

HANTA

マテリアルスプレッダ MS-DB / MS-TE

砂・碎石の散布作業の省力化に便利な HANTA のスプレッダ！

MS-DB

細骨材 (砂～15mm) 散布／骨材自動供給式



MS-TE

粗骨材散布 (～50mm)／骨材自動供給式



MS-DB の特徴

- **所要人数が少ない**
ダンプ車の荷台をダンプすることにより、ホッパ部へ骨材(※1)が自動的に供給されます。
- **散布時ホッパは水平保持**
ホッパは散布時容易に取付でき、散布円盤はダンプ荷台傾斜角度に関係なく、路面に対し水平を保ちます。
- **脱着容易**
シュート部上部はダンプ車のキャッチにはめ込み、下部はチェーンのみで容易にセットできます。

MS-TE の特徴

- **脱着容易**
ジャッキ付三脚(標準装備)でダンプへの脱着は容易で、使用しない時は三脚にセットしたまま格納できます。
- **アジテータ付**
砂散布の場合は脱着自在なアジテータ(標準装備)を使用するので、砂の供給が円滑に行えます。
- **厚撒き及び幅員調整可能**
ゲートの調節で厚撒き散布ができ、ゲートは分割式フラットゲートであるため幅員調節が可能です。

型式	MS-24DB	MS-60DB	MS-80DB	MS-100DB	MS-2TE	MS-4TE	MS-6TE	MS-8TE	MS-10TE
散布幅	3～6 m				1.66 m	2.06 m	2.26 m	2.36 m	2.36 m
散布可能最大粒度	約15 mm				約50 mm				
動力源	サブエンジン機械式				サブエンジン機械式				
ゲート	有				有				
重量	約170 kg	約200 kg	約220 kg	約240 kg	約290 kg	約330 kg	約360 kg	約390 kg	約430 kg
適応トラック	2～4t 車	6 t 車	8 t 車	10t 車	3 t 車	3.5～4t 車	6 t 車	8 t 車	10t 車

- ※1 骨材は流動性の良い乾いたものを使用してください。凍結防止剤はご使用いただけません。
- ※ 湿った骨材をダンプした際、骨材が落下しない場合があります。
- ※ MS-24DB 以外は受注生産となります。
- ※ カタログの内容は設計変更、その他の理由により予告なく変更する場合があります。

HANTA 範多機械株式会社

〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号

札幌営業所 〒063-0850 北海道札幌市西区八軒10条西12丁目2番43号 TEL:011-633-2125 FAX:011-633-2135
仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3丁目3番5号 TEL:022-235-1571 FAX:022-235-1419
東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三園1丁目50番15号 TEL:03-3979-4311 FAX:03-3979-4316
関東サービスセンター 〒335-0036 埼玉県戸田市早瀬1丁目22番20号 TEL:048-458-0717 FAX:048-449-3800
新潟営業所 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山10番8号 TEL:025-244-7010 FAX:025-244-7011
中部営業所 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場字宮浦1340番地 TEL:0586-85-8812 FAX:0586-85-8815
大阪営業所 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL:06-6473-1741 FAX:06-6472-5551
中国営業所 〒731-5109 広島県広島市佐伯区石内北5丁目4番4号 TEL:082-533-7445 FAX:082-533-7446
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目6番5号 TEL:092-503-3607 FAX:092-503-3608

MS-DB/TE-3(O)210129C